FAKTAARK

Landbrug

Gylletank

Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. Ved gylletanken er den største risiko netop forgiftning af gyllegas.

For at sikre homogenisering af gyllen og sidenhen tømning af tanken, skal gyllen omrøres. Ved omrøring frigives giftige og eksplosionsfarlige gyllegasser (svovlbrinte, ammoniak og metan). Gyllegasser, der gentagne gange har vist sig livsfarlige og ført til dødsulykker.

Overdækning
Overdækningen af pumpehullet skal håndteres fra jorden vha. de monterede snore.

Man skal **aldrig** færdes på presenningen.

Nedstigningsåbninger
Alle overdækkede beholdere, hvor personer kan gå ned, skal kunne udluftes effektivt ved brug af mindst to åbninger og en blæser.

Åbningen skal være udformet, så hjælpere let kan bjærge en bevidstløs person op.

Skilte
Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere skal der være opsat sikkerhedsskilte om livsfarlig gyllegas og opslag om førstehjælp.

Skiltene skal være i god stand og placeret på et veloplyst og iøjnefaldende sted.

Afskærmning
Gylletanke skal sikres ved indhegning eller overdækning for at sikre børn og andre uvedkommende.

Åbne gylletanke skal være indhegnet til mindst 1,5 m over terræn og indhegningen skal være solid. Er der arbejdsplatforme, skal disse også afskærmes.

Benyttes et trådhegn som afskærmning må dette højst have en maskevidde på 40 mm. Låger i hegn må ikke kunne åbnes uden brug af værktøj.

Hverken træer, stiger, dæk, halmballer, paller m.m. må stå op ad gylletanken. Afskærmningen brydes og der opstår en risiko for, at børn kan kravle op og falde ned i gylletanken.

Oprensning
Husk du kan få professionel hjælp til oprensningen.

Instruér og tilrettelæg
Instruér alle medarbejdere i, hvordan man håndterer arbejdet i og omkring tanken.

Tilrettelæg arbejdsopgaven sammen.

Stig **ikke** ned i gylletanken uden fuldt sikkerhedsudstyr!

Husk – det er muligt, at tilkalde professionel hjælp til arbejdet.

Ved nedstigning skal man **altid** benytte luftforsynet åndedrætsværn **og** være opmærksom på **alle** følgende punkter inden nedstigning:

1. Beholderen skal være helt tømt for gylle.
2. Spjæld til lagerbeholder skal være helt lukkede, så gyllen ikke kan strømme ud.
3. Beholderen skal være forsvarligt udluftet.
4. Brug altid sikkerhedsline med taljetræk. Taljen skal være monteret på et permanent fastgøringssted. Der skal være mindst én hjælper ved taljen, som magter at hejse den nedstegne op.

www.barjordtilbord.dk

Love og regler
At-anvisning nr. 2.6.1.1, august 1996 om Anlæg til flydende husdyrgødning
Anvisningen foreskriver blandt andet krav om sikkerhedsskilte ved gylletank samt krav til opslag om førstehjælp.
At-vejledning D.5.4, januar 2008 om åndedrætsværn.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET JORD TIL BORD